Zestawienie stolarki drzwiowej

Skala: 1 : 50

Oznaczenie		Dz1		Dz2		De		D01		D02		D03		D04		D05		D06		D07		Dg
																						
wymiar w ścianie [mm]	Hd	2260		2100		2100		2110		2110		2100		2100		2100		2100		2100		
	Sd	1950		1000		1250		1050		1050		1000		1000		950		1000		1000		
wymiary skrzydła [mm]	Hs	2200		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		4500
	Ss	1800(2x 900)		900		900+300		900		900		900		900		900		900		900		4000
rodzaj		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P skrzydło rozwierne 900x2250 w świetle przejścia
Ilość		2	2	1	-	1 (300)	1(900)	-	1	6	1	4	5	2	1	2	1	-	1	-	3	5
SUMA		2		1		1		1		7		9		3		3		1		3		5
OPIS		- drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe symetryczne - drzwi przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym - rama ALU szara - klamka dwustronna - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - uchwyty antypaniczne na lewym skrzydle w kierunku ewakuacji - samozamykacz - szkło bezpieczne P4		- drzwi metalowe zewnętrzne pełne w kolorze białym - klamka dwustronna - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - samozamykacz		- drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne metalowe pełne - drzwi odpomości ogniowej EI30 - klamka dwustronna - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - samozamykacz na prawym skrzydle - blokada systemowa prawego skrzydła		- drzwi wewnętrzne - drzwi przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym P4 - rama ALU szara - klamka dwustronna - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - samozamykacz - kratka wentylacyjna zgodniez obowiązującymi wymaganiami		- drzwi wewnętrzne - drzwi przeszklone, szklone szkłem bezpiecznym P4 - piaskowanym lub oklejonym folią matującą z symbolem porządkowym zgodnie z identyfikacją graficzną - rama ALU szara - klamka dwustronna - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - samozamykacz		- drzwi płytowe, pełne, okleina CPL w kolorze grafitowym - okucie ze stali nierdzewnej u dołu drzwi - klamka dwustronnie - zamek dostosowany pod wkładkę patentową		- drzwi płytowe, pełne, okleina CPL w kolorze grafitowym - okucie ze stali nierdzewnej u dołu drzwi - klamka dwustronnie - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - kratka wentylacyjna zgodniez obowiązującymi wymaganiami		- drzwi płytowe, pełne, okleina CPL w kolorze grafitowym - okucie ze stali nierdzewnej u dołu drzwi - klamka dwustronnie - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - kratka wentylacyjna zgodniez obowiązującymi wymaganiami		- drzwi płytowe, pełne, okleina CPL w kolorze grafitowym - okucie ze stali nierdzewnej u dołu drzwi - klamka dwustronnie - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - kratka wentylacyjna zgodniez obowiązującymi wymaganiami		- drzwi płytowe, pełne, okleina CPL w kolorze grafitowym - okucie ze stali nierdzewnej u dołu drzwi - klamka dwustronnie - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - kratka wentylacyjna zgodniez obowiązującymi wymaganiami		- wrota garazowe zewnętrzne składane z drzwiami systemowe - współczynniku Us 1.5 W/m² - kolor wewnątrz RAL9007/zewnętrzny RAL 7031 - wrota otwierane elektrycznie - dwa pasy z doświetleniem pracowni drzi skrzydłowe: - klamka dwustronna - zamek dostosowany pod wkładkę patentową - samozamykacz

UWAGA! PRZED WYKONANIEM DRZWI NIEZBĘDNY OBMIAR OTWORÓW NA BUDOWIE.

UWAGI:

Współczynniki U drzwi należy dostosować do obowiązyjących przepisów w dniu przystąpienia do prac związanych z przygotowaniem, zamówienia stolarki drzwiowej, lecz nie gorszym niż określone na dzień 1 stycznia 2017r.

GRUPA RMK
GRUPA RMK
ul. Reymonta 15, Pogórze, gm. Kosakowo
tel. 575-801-110, 575-810-130
www.gruparmk.pl

Inwestor: Powiat Sztumski, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

Adres inwestycji: Barlewiczki 13, 82-400 Barlewiczki, Dz. nr 91/27, obręb Barlewice, gmina Sztum

	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracowanie: mgr inż. arch. Bartłomiej Perz	-	10.06.2016	
Projektant: mgr inż arch. Karolina Macysyn-Rybińska	PO/KK/342/2006	10.06.2016	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Katarzyna Karolczuk	568/PO/KK/2013	10.06.2016	

Temat opracowania: Projekt budynku warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach

Skala: 1 : 50

Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej

Nr rysunku: A09