














ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
												
Szerokość w świetle ościeży	So	1000	900	1000	1000	1000	1350	1350	1700	1000	1610	1540
Wysokość w świetle ościeży	Ho	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2950	3540
Szerokość w świetle ościeżnicy	S	900	800	900	900	900	1250	-	1600	-	1470	1400
Wysokość w świetle ościeżnicy	H	2050	2050	2050	2050	2050	2050	-	2050	-	2050	2050
Kierunek otwierania		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Ilość		9	7	2	3	-	1	2	1	1	2	1
Ilość ogółem		16	5	1	3	2	3	1	1	1	1	1
Uwagi:		Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, z oknem w ościeżnicy aluminiowej	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, w ościeżnicy aluminiowej	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, w ościeżnicy aluminiowej z otworem wentylacyjnym	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, z oknem w ościeżnicy aluminiowej, otwierane bezdotykowo.	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, z oknem w ościeżnicy aluminiowej, wykładane na ścianę	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, z oknem w ościeżnicy aluminiowej, otwierane bezdotykowo.	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, z oknem, przesuwne otwierane bezdotykowo. 1350x2100 wymiar otworu.	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, dwuskrzydłowe z oknem, otwierane bezdotykowo z kontrolą dostępu, skrzydła 90+70 cm w świetle.	Drzwi z laminatu z wypełnieniem pianką, z oknem, przesuwne. 900x2100 wymiar otworu.	Drzwi p.poż. EI60 z naświetłem, klasa ścianki z naświetłem REI120. Drzwi z kontrolą dostępu.	Drzwi p.poż. EI60 z naświetłem, klasa ścianki z naświetłem REI120. Drzwi z kontrolą dostępu.

- UWAGA:
- 1. Wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem drzwi
 - 2. Drzwi z atestem higienicznym z laminatu poliestrowego wzmocnianego włóknem szklanym z rdzeniem z pianką poliuretanową
 - 3. Uwaga w zestawieniu nie ujęto wymiany drzwi od windy na EI60
 - 4. Kolor jasnoszary
 - 5. Drzwi D10 i D11 ppoż. atestowane EI60 kolor biały

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY

		O1	O2
			
Szerokość w świetle ościeży	So	1150	2000
Wysokość w świetle ościeży	Ho	1900	1000
Ilość		8	2
Uwagi:		Okna zewnętrzne nieotwierane podział okna zgodny z podziałem dotychczasowym	Okna przesuwne w wykonaniu higienicznym wykonać dwie sztuki jako odbicie lustrzane

- UWAGA:
- 1. Podany wymiar jest uśredniony. Wymiary faktyczne sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien
 - 2. Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych U = 0,9 W/m2K
 - 3. Okna wewnętrzne bez wymagań cieplnochronnych
 - 4. Kolor biały RAL 9016
 - 5. Okna O1 - zewnętrzne, O2 - O3 wewnętrzne
 - 6. Okna zewnętrzne szczelne, nieotwierane
 - 7. Okna wewnętrzne przesuwne w wykonaniu higienicznym

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl		Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel/fax + 48 34 324 51 61			
Inwestor:	Powiat Sztumski reprezentowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie, 82 - 400 Sztum, ul. Mickiewicza 31				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Przebudowa bloku operacyjnego w budynku głównym Szpitala Polskiego w Sztumie zlokalizowanego przy ul. Reja 12, 82 - 400 Sztum, działka nr 403/16, obr. II m. Sztum, powiat sztumski, województwo pomorskie				
Projektował:	mgr inż. arch. Przemysław Płowecki	KL-31/2000	specjalność architektoniczna	VIII. 2018	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Aleksandra Nurek	405/01	specjalność architektoniczna	VIII. 2018	
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej				Skala:	Nr rysunku: A8