

ok. Kowalski
10.12.2015 M

OS 6221. 12. 2015. 114

KOPIA

Gdańsk, dn. 2015-12-04

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

OS
05.12.2015 g

Pełnomocnik: Anna Ziarkowska
Pełnomocnictwo numer: 2605/01/15
z dnia: 2015-01-19

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Piekarnicza 1
80-126 Gdańsk
tel. 602208422

Starostwo Powiatowe w Sztumie	
KANCELARIA OGÓLNA	
wpl. dnia:	2015 -12- 08
liczba zał.	3/33
podpis	

Starosta Powiatu Sztumskiego
Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2014r. poz. 1101 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla stacji bazowej **MYSLICE 3703/2959(3576)/48848** zlokalizowanej w miejscowości MYŚLICE DZ. NR 244. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2014r. poz. 1101 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Stacja bazowa - (48848N!) MYSLICE (GEB_STARYDZIE_MYSLICE)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	2056.8
2.	2056.8

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
3.	8064.3
4.	2056.8
5.	2056.8
6.	8064.3
7.	2056.8
8.	2056.8
9.	8064.3
10.	3019.9

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Zakres kątów pochylenia [°]
1.	19°30'10,0" 53°54'19,2"	GSM 900/ UMTS 900	49.0	2056.8	30	0-8/ 0-8
2.	19°30'10,0" 53°54'19,2"	UMTS 900/ GSM 900	49.0	2056.8	30	0-8/ 0-8
3.	19°30'09,9" 53°54'19,1"	UMTS 2100/ GSM 1800	49.0	8064.3	30	0-8/ 0-8
4.	19°30'09,9" 53°54'19,1"	GSM 900/ UMTS 900	49.0	2056.8	180	0-8/ 0-8
5.	19°30'09,9" 53°54'19,1"	UMTS 900/ GSM 900	49.0	2056.8	180	0-8/ 0-8
6.	19°30'09,9" 53°54'19,1"	UMTS 2100/ GSM 1800	49.0	8064.3	180	0-8/ 0-8
7.	19°30'09,8" 53°54'19,1"	GSM 900/ UMTS 900	49.0	2056.8	270	0-8/ 0-8
8.	19°30'09,8" 53°54'19,1"	UMTS 900/ GSM 900	49.0	2056.8	270	0-8/ 0-8
9.	19°30'09,8" 53°54'19,1"	UMTS 2100/ GSM 1800	49.0	8064.3	270	0-8/ 0-8
10.	19°30'10,0" 53°54'19,1"	23000	46.0	3019.9	134	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.